



LINJEMASKIN 2241

Linjemaskin 2241 är en hydrauldriven trumvinsch för luftlinjebyggnation och rasering med steglös reglering av dragkraft och hastighet. Vinschen är utrustad med negativ bromsfunktion som förhindrar linan att löpa ut vid stopp. Dubbla hydrauliska stödben

fram och ett kraftigt stödhjul i bakändan gör att maskinen kan ställas upp på ett enkelt och stabilt sätt. Bland andra egenskaper finns en hydrauliskt justerbar linspridare, fjädrad hjulaxel, både påskjuts- och parkeringsbroms samt kulhandske för 50 mm dragkula och tra-

fikbelysning. Linjemaskin 2241 kan utrustas med förlinetrummor 3x1500 eller 3x2000 m, raseringstrummor samt ståltrumma för grövre förlina. Det går även utmärkt med standard trätrummor upp till K16.

Egenskaper

Drivkälla är ett bensindrivet hydrauliskt Power Pack och alla kontroller finns samlade på vänster sida av maskinen. Indikator (dynamometer) för dragkraft är placerad under de hydrauliska kontrollerna.

Det är enkelt att både lasta på- och lasta av trummor och det finns tre lägen på trummans ram för att garantera balansen i maskinen under drift och transport med- eller utan trummor.



Tekniska Data

Artikelnummer	2241-0001
E-nummer	
Modell	2241
Trumaxel	Ø70 x 1380 mm
Trummor	K16 (max)
Hastighet	0-100 m / min
Dragkraft	3 000 kp
Vikt	978 kg
Mått L x B x H	3500 x 2340

Tillval Förlina Polypropylene

7512-101500	10mm x 1500m - Grön
7512-101501	10mm x 1500m - Grön/Röd
7512-101502	10mm x 1500m - Gul/Grön
7512-102000	10mm x 2000m - Grön
7512-102001	10mm x 2000m - Grön/Röd
7512-102002	10mm x 2000m - Gul/Grön

Tillval Trummor

2241-0010	3st sektioner (för Ø10mm x 1500m)
2241-0020	3st sektioner (för Ø10mm x 2000m)
2200-0130	Ståltrumma för grövre lina
2200-0140	Delbar skrotlinetrumma Ø900
2200-0150	Delbar skrotlinetrumma 3 sektioner
2240-0015	Extra Trumaxel

