



OPTOSLÄP 5068

Ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller käppning av långa sträckor. Glasfiberstav, hydraulisk matare och hyd-trau-laggregat är fast monterade i en släpkärra, klart att använda utan förberedelser. Systemet kan även användas vid dragning av klenare kablar. Släpkärren är

försedd med stabil, låsbar glas-fiberkåpa. Systemet möjliggör käppning av stora sträckor med mindre personal och medför



stora förbättringar av arbets-er-gonomin. Optosläpet kan även fås med en komplett blåsmatare som kan användas separat vid blåsning av fiberkabel. På detta sätt kombineras blåsmatare och käppmatare på ett kostnadsef-fektivt sätt.

Product video Sahlins Sweden

Styrenheten

Optomatarens styrenhet kan användas fast monterad och styrs direkt i vagnen eller demonteras och använ-das rörligt inom hydraulslangarnas längd - 7meter. Styren-heten möjliggör steglös reglering av både dragkraft och hastig-het. "Dödmans grepp" för fram och back och en manometer visar



Rörledare

Vagnen är utrustad med separat hållare för inspänning av kanalisationen. Detta möjliggör bekymmerslös käppning utan risk att staven kärvar eller bryts.



[Video Sahlins Opto Trailer](#)

Tekniska Data

	5068-0000	5068-1000	5068-2000
Artikelnummer	5068-0000	5068-1000	5068-2000
E-nummer			
Glasfiberstav	Ø11	Ø15	Ø11
Matare	5060-1000	5060-1000	3015-0000 (Blås)
Hydraulaggregat	6hk / 160 bar	6hk / 160 bar	6hk / 160 bar
- Max flöde	23 l /min	23 l /min	23 l /min
Max hastighet	60 m/min	60 m/min	60 m/min
Totalvikt släpvagn	750 kg	1000 kg	750 kg
Tjänstevikt	190 kg	320 kg	190 kg
Släpvagnshuv	Glasfiber	Aluminium	Glasfiber

Standardutrustning

Släpvagn Fogelsta
Hydraulaggregat 6hkk / 160 bar
Glasfiberstav Ø11/15
Optomatare / Blåsmatare
Längdmätare
Hydraulslangar 7m
Styrenhet (5060 matare)



Sahlins Sweden AB | +46320 209 330 | sales@sahlins.com | www.sahlins.com

