



KABELMATARE 5060

Denna hydrauldrivna matare finns i två varianter och är speciellt framtagen för förläggning av mindre kabel och käppning. Man har fullständig kontroll över hastighet och dragkraft genom det handhållna styrreglaget. Flera matare kan kopplas i serie när man drar långa sträckor.



Kabelmataren kan exempelvis användas vid dragning av optokabel i kombination med

kabelbrunnar och/eller öppna draggropar med normalt förekommande rörtyper. Mataren kan även användas i öppen kabelgrav eller tunnel.

Som drivkälla rekommenderas PowerPack 1011 eller vårt batteridrivna hydraulaggregat 1019.

Tillval

Sahlins **Powerpack 1011** är utvecklad som hydraulisk kraftkälla till Matare 5060. Nu finns även vårt **batteridrivna Hydraulaggregat 1019** som alternativ. Inte minst vid användning inomhus. Både 1011 och 1019 kan även nyttjas tillsammans med fler Sahlins-produkter.

För att kunna manövrera mataren krävs ett **Styrreglage** (5060-0110). Genom reglaget styr du bland annat hastighet och fram- backläge.

Vid dragning av förlina finns modell 5060-1002 som har ett integrerat nockhjul på sidan av maskinen. Se bild.




Hydraulaggregat 1011



Hydraulaggregat 1019



Styrreglage



Nockhjul

Tekniska Data	
Artikelnummer	5060-1000
	5060-1002 (inkl. nockhjul)
E-nummer	
Kabeldiameter Ø	8-35 mm
Dragkraft	200 kp
Draghastighet	29 m/min
Oljefflöde (max)	11 l/min
Hydraultryck (max)	160 bar
Vikt	24 kg
Mått (LxBxH)	550x220x340 mm

Standardutrustning	
5060-0110	Styrreglage
1011-1000	Powerpack 1011
1019-1000	Batteridrivet Hydraulaggregat

